


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулятор освещения энергосберегающий имеет встроенный датчик света и микрофон.

Датчик мгновенно включает свет при появлении шума в радиусе 5 метров.

Днем микрофон отключен.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
4. Мощность светодиодной лампы — 40 Вт.
5. Мощность энергосберегающей — 18 Вт.
6. Мощность, потребляемая от сети — 0,15 Вт.
7. Порог срабатывания при освещенности — 5-10 Люкс.
8. Акустический порог срабатывания — 55 дБ.
9. Длительность освещения — 55 ± 2 секунд.
10. Радиус действия микрофона — 5 м.
11. Габаритные размеры — 50 x 20 x 20 мм.
12. Масса — 25 г.
13. Условия эксплуатации:
 - колебания электросети $\pm 15\%$ от номинала;
 - температура окружающей среды от -30 до $+30$ С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Регулятор.
2. Паспорт.



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АНАЛОГОВЫЙ
ФОТОАКУСТИЧЕСКИЙ
220В(0.3А), УХЛ-4



ЕАС