

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулятор освещения имеет встроенный микроволновый датчик движения. Возможно установить датчик света за дополнительную плату.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номинальное напряжение сети — 220 В.
2. Номинальная частота — 50 Гц.
3. Ток коммутации — 1 А (200 Вт).
4. Дальность обнаружения: 6 — 7 м. (Зависит от расположения датчика).
5. Длительность освещения — 30 сек, увеличивается при движении.
6. Угол обнаружения: 360°
7. Габаритные размеры — 50 x 20 x 40 мм.
8. Масса — 20 г.
9. Условия эксплуатации при температуре: от -20 до +50°C



КОНСТРУКЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Регулятор выпускается в виде печатной с электронными компонентами и занимает очень мало места и может быть встроен в арматуру светильника.

Плата регулятора освещения является полностью работоспособной и прошла проверку на производстве.

При возникшей необходимости проверки, подключите нагрузку, подайте питание на клеммы и освещение включится, обождите 30 сек. выключится, махните рукой — датчик повторно активируется.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г.

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел. (999) 009-98-08
SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
МИКРОВОЛНОВЫЙ
220В (1А)**



ЕАС