


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Регулятор освещения имеет встроенный датчик движения и света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


1. Рабочее напряжение — 5–12 В(DC).
2. Максимальный ток — 2 А(12 В макс 25 Вт).
3. Ток потребления — <6mA.
4. Порог активации — 5 - 10 Лк.
5. Дальность обнаружения — 3-7 м.
6. Длительность освещения — 5 - 200 сек.
7. Угол обнаружения — <140°
8. Габаритные размеры — 35 x 25 x 25 мм.
9. Масса — 12 г.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




РЕГУЛИРОВКА СПОСОБОВ ВКЛЮЧЕНИЯ


Включается и гаснет



Горит всегда при движении




Регулировка времени




Регулировка дальности

Регулировка задержки



Данное положение регулятора соответствует времени задержки ~50 сек.

Регулировка дальности



Серийный номер _____

Дата изготовления _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____ 202 г .

Штамп магазина _____ м. п.

195273, Санкт-Петербург
Шафировский пр., 8
Тел.(999) 009-98-08

SvetoRele.ru

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ И СВЕТА
ИНФРАКРАСНЫЙ
12В(2А)



ЕАС